

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr DWU/RFAS-1/23

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** podkład podłogowy ROADFIX AQUASTOP
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** EN 13813 Modyfikowany polimerami CT-C40-F7
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
- do wykonywania podkładów podłogowych, szybkich napraw posadzek i jastrychów cementowych, betonu, tamowania przecieków wody, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:** Colver Sp. z o.o. ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź
Zakład produkcyjny: ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** system 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. Polska Norma wyrobu:
 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania.
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i nr akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Reakcja na ogień wg PN-EN 13813	A1 _{fl}
Wydzielanie substancji korozyjnych wg PN-EN 13813	CT
Przepuszczalność wody wg PN-EN 13813	NPD
Przepuszczalność pary wodnej wg PN-EN 13813	NPD
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12190/PN-EN 196-1	C40
Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 196-1	F7
Odporność na ścieranie wg PN-EN 13813	NPD
Izolacyjność akustyczna wg PN-EN 13813	NPD
Dźwiękochłonność wg PN-EN 13813	NPD
Opór cieplny wg PN-EN 13813	NPD
Odporność chemiczna wg PN-EN 13813	NPD

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dariusz Lemański
 Członek Zarządu
 Dyrektor ds. Produkcji
(imię i nazwisko, podpis i stanowisko)

1 stycznia 2023 roku
(data wydania)

Kopia oznakowania CE umieszczonego na wyrobie budowlanym

CE	
Colver Sp. z o.o. ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź 23 DWU/RFAS-1/23	
EN 13813 ROADFIX AQUASTOP Materiał przeznaczony do wykonywania podkładu podłogowego na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych Typ i klasa: CT-C40-F7	
Reakcja na ogień wg PN-EN 13813	A1 _{fl}
Wydzielanie substancji korozyjnych wg PN-EN 13813	CT
Przepuszczalność wody wg PN-EN 13813	NPD
Przepuszczalność pary wodnej wg PN-EN 13813	NPD
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12190/PN-EN 196-1	C40
Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 196-1	F7
Odporność na ścieranie wg PN-EN 13813	NPD
Izolacyjność akustyczna wg PN-EN 13813	NPD
Dźwiękochłonność wg PN-EN 13813	NPD
Opór cieplny wg PN-EN 13813	NPD
Odporność chemiczna wg PN-EN 13813	NPD

Unieważnia się dotychczasowe wydania krajowej deklaracji właściwości użytkowych i nie wolno ich stosować.
W przypadku wydania nowej deklaracji, wydanie niniejsze traci ważność.